

## 入库产品一览表

投标供应商名称：合肥蓝天家具制造有限责任公司					
联系人：毕洪武					
联系方式：13965039662					
序号	家具名称	家具彩色图片	规格	单价（元）	主要技术参数
1	会议桌		W2200*D1000*H760	1860	<p>1、贴面用材：采用美国“大西洋”0.6mm优质胡桃木皮贴面。经过十三道涂研工艺处理，具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。</p> <p>2、封边：选用优质实木封边，双面贴木皮，杜绝因环境温差造成变形开裂。</p> <p>3、基料板材：选用福建“福人”优质E1级中密度纤维板，甲醛释放量低于9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。</p> <p>4、选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。</p> <p>5、油漆：采用德国“易涂宝”优质环保油漆，有害物含量低于国家标准。并通过全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。</p>
2	会议桌		W2400*D1200*H760	1950	
3	会议桌		W6000*D2000*H760;	9700	
4	会议桌		W4200*D1600*H760;	5800	
5	会议桌		W3500*D1600*H760;	4900	
6	会议桌		W2800*D1200*H760;	2900	

7	会议桌		W3600*D1500*H760	2200	1、基材采用吉林“露水河”优质E1级环保颗粒板，面材选用吉林“露水河”优质三聚氰胺板饰面，具有耐磨、抗污染能力。符合国家GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； 2、封边采用知名品牌全自动封边机，经高温高压封边，上海“兄奕”优质PVC边条厚度2mm。 德国“汉高”优质高溶胶，永不脱落。 选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。
8	讨论桌		W2800*D1200*H760	1800	1、基材采用吉林“露水河”优质E1级环保颗粒板，面材选用吉林“露水河”优质三聚氰胺板饰面，具有耐磨、抗污染能力。符合国家GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； 2、封边采用知名品牌全自动封边机，经高温高压封边，上海“兄奕”优质PVC边条厚度2mm。 德国“汉高”优质高溶胶，永不脱落。 选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。
9	讨论桌		W2400*D1200*H760	1550	
10	讨论桌		W2200*D1100*H760	1520	
11	讨论桌		W2800*D1200*H760	1840	1、基材采用吉林“露水河”优质E1级环保颗粒板，面材选用吉林“露水河”优质三聚氰胺板饰面，具有耐磨、抗污染能力。符合国家GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； 2、封边采用知名品牌全自动封边机，经高温高压封边，上海“兄奕”优质PVC边条厚度2mm。 德国“汉高”优质高溶胶，永不脱落。 选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。
12	讨论桌		W2400*D1200*H760	1600	
13	讨论桌		W2200*D1100*H760	1550	

14	阅览桌		W2000*D1000*H760	1550	<p>1、基材采用吉林“露水河”优质E1级环保颗粒板，面材选用吉林“露水河”优质三聚氰胺板饰面，具有耐磨、抗污染能力。符合国家GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；</p> <p>2、封边采用知名品牌全自动封边机，经高温高压封边，上海“兄奕”优质PVC边条厚度2mm。</p> <p>德国“汉高”优质高溶胶，永不脱落。</p> <p>选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。</p>
15	阅览桌		W2000*D1000*H760	1450	<p>1、基材采用吉林“露水河”优质E1级环保颗粒板，面材选用吉林“露水河”优质三聚氰胺板饰面，具有耐磨、抗污染能力。符合国家GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；</p> <p>2、封边采用知名品牌全自动封边机，经高温高压封边，上海“兄奕”优质PVC边条厚度2mm。</p> <p>德国“汉高”优质高溶胶，永不脱落。</p> <p>选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。</p>
16	条桌		W1800*D400*H760	680	<p>1、贴面用材：采用美国“大西洋”0.6mm优质胡桃木皮贴面。经过十三道涂研工艺处理，具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。</p> <p>2、封边：选用优质实木封边，双面贴木皮，杜绝因环境温差造成变形开裂。</p> <p>3、基料板材：选用福建“福人”优质E1级中密度纤维板，甲醛释放量低于9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。</p> <p>4、选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。</p> <p>5、油漆：采用德国“易涂宝”优质环保油漆，有害物含量低于国家标准。并通过全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。</p>

17	会议椅		标准	450	<p>1、海绵：采用香港“东亚”优质PU发泡一次（定型）成型阻燃、耐老化、高回弹海绵，密度<math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>，回弹性好，拉深强度不小于85KPA。理化性能符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行阻燃标准。具有透气性强，软硬适中，长久使用不变形，不塌陷，不老化及对人体无害等优势。</p> <p>2、面料：意大利“阳光”优质环保皮。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果；坐感舒适等特点。端坐严肃稳重，坐感贴身舒适，软硬恰到好处，彰显主人实力和内涵。</p> <p>3、框架：采用上海“拓建”优质橡木实木半卯榫结构，经防虫、防腐。受力均匀，德国“易涂宝”优质环保聚酯油漆喷涂。</p>
18	会议椅		标准	120	<p>1、海绵：采用香港“东亚”优质PU发泡一次（定型）成型阻燃、耐老化、高回弹海绵，密度<math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>，回弹性好，拉深强度不小于85KPA。理化性能符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行阻燃标准。具有透气性强，软硬适中，长久使用不变形，不塌陷，不老化及对人体无害等优势。</p> <p>2、面料：意大利“阳光”优质环保皮。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果；坐感舒适等特点。端坐严肃稳重，坐感贴身舒适，软硬恰到好处，彰显主人实力和内涵。</p> <p>3、框架：采用上海“拓建”优质橡木实木半卯榫结构，经防虫、防腐。受力均匀，德国“易涂宝”优质环保聚酯油漆喷涂。</p>
19	讲台		W750*D500*H1200	1150	<p>1、贴面用材：采用美国“大西洋”0.6mm优质胡桃木皮贴面。经过十三道涂研工艺处理，具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。</p> <p>2、封边：选用优质实木封边，双面贴木皮，杜绝因环境温差造成变形开裂。</p> <p>3、基料板材：选用福建“福人”优质E1级中密度纤维板，甲醛释放量低于9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。</p> <p>4、选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。</p> <p>5、油漆：采用德国“易涂宝”优质环保油漆，有害物含量低于国家标准。并通过全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。</p>

20	主席台		W2100*D600*H760 三人位	1580	<p>1、贴面用材：采用美国“大西洋”0.6mm优质胡桃木皮贴面。经过十三道涂研工艺处理，具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。</p> <p>2、封边：选用优质实木封边，双面贴木皮，杜绝因环境温差造成变形开裂。</p> <p>3、基料板材：选用福建“福人”优质E1级中密度纤维板，甲醛释放量低于9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。</p> <p>4、选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。</p> <p>5、油漆：采用德国“易涂宝”优质环保油漆，有害物含量低于国家标准。并通过全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。</p>
21			W1400*D600*H760 二人位	980	
22	主席椅		常规、西皮	550	<p>1、海绵：采用香港“东亚”优质PU发泡一次（定型）成型阻燃、耐老化、高回弹海绵，密度<math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>，回弹性好，拉深强度不小于85KPA。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行阻燃标准。具有透气性强，软硬适中，长久使用不变形，不塌陷，不老化及对人体无害等优势。</p> <p>2、面料：意大利“阳光”优质环保皮。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果；坐感舒适等特点。端坐严肃稳重，坐感贴身舒适，软硬恰到好处，彰显主人实力和内涵。</p> <p>3、框架：采用上海“拓建”优质橡木实木半卯榫结构，经防虫、防腐。受力均匀，德国“易涂宝”优质环保聚酯油漆喷涂。</p>
23	主席椅		常规、真皮	750	<p>1、海绵：采用香港“东亚”优质PU发泡一次（定型）成型阻燃、耐老化、高回弹海绵，密度<math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>，回弹性好，拉深强度不小于85KPA。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行阻燃标准。具有透气性强，软硬适中，长久使用不变形，不塌陷，不老化及对人体无害等优势。</p> <p>2、面料：意大利“阳光”优质牛皮。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果；坐感舒适等特点。端坐严肃稳重，坐感贴身舒适，软硬恰到好处，彰显主人实力和内涵。</p> <p>3、框架：采用上海“拓建”优质橡木实木半卯榫结构，经防虫、防腐。受力均匀，德国“易涂宝”优质环保聚酯油漆喷涂。</p>

24	主席椅		常规、西皮	670	<p>1、海绵：采用香港“东亚”优质PU发泡一次（定型）成型阻燃、耐老化、高回弹海绵，密度<math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>，回弹性好，拉深强度不小于85KPA。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行阻燃标准。具有透气性强，软硬适中，长久使用不变形，不塌陷，不老化及对人体无害等优势。</p> <p>2、面料：意大利“阳光”优质环保皮。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果；坐感舒适等特点。端坐严肃稳重，坐感贴身舒适，软硬恰到好处，彰显主人实力和内涵。</p> <p>3、框架：采用上海“拓建”优质橡木实木半卯榫结构，经防虫、防腐。受力均匀，德国“易涂宝”优质环保聚酯油漆喷涂。</p>
25	主席椅		常规、真皮	950	<p>1、海绵：采用香港“东亚”优质PU发泡一次（定型）成型阻燃、耐老化、高回弹海绵，密度<math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>，回弹性好，拉深强度不小于85KPA。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行阻燃标准。具有透气性强，软硬适中，长久使用不变形，不塌陷，不老化及对人体无害等优势。</p> <p>2、面料：意大利“阳光”优质牛皮。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果；坐感舒适等特点。端坐严肃稳重，坐感贴身舒适，软硬恰到好处，彰显主人实力和内涵。</p> <p>3、框架：采用上海“拓建”优质橡木实木半卯榫结构，经防虫、防腐。受力均匀，德国“易涂宝”优质环保聚酯油漆喷涂。</p>
26	沙发		3人位、牛皮	2900	<p>面料：采用意大利“阳光”优质头层牛皮，皮面纹理美观、大方、光泽度好，柔软且富有弹性。厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。坐感舒适等特点。端坐严肃稳重，坐感贴身舒适，软硬恰到好处，彰显主人实力和内涵。</p> <p>海绵：采用香港“东亚”优质PU发泡一次（定型）成型阻燃、耐老化、高回弹海绵，密度<math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>，回弹性好，拉深强度不小于85KPA。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行阻燃标准。具有透气性强，软硬适中，长久使用不变形，不塌陷，不老化及对人体无害等优势。</p>
27	沙发		1人位、牛皮	1510	<p>框架：采用上海“拓建”优质橡木框架经防虫、防腐。受力均匀，优质环保聚酯油漆喷涂。漆膜附着着力达到1级，符合GB18581-2001《室内装饰装修材料，溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>座、背：经拉簧加拉带双重承重，稳定性好，久坐不变形。</p>

28	沙发		3人位、西皮	1350	<p>1、海绵：采用香港“东亚”优质PU发泡一次（定型）成型阻燃、耐老化、高回弹海绵，密度<math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>，回弹性好，拉深强度不小于85KPA。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行阻燃标准。具有透气性强，软硬适中，长久使用不变形，不塌陷，不老化及对人体无害等优势。</p> <p>2、面料：意大利“阳光”优质环保西皮。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果；坐感舒适等特点。端坐严肃稳重，坐感贴身舒适，软硬恰到好处，彰显主人实力和内涵。</p> <p>3、采用上海“宝钢”优质钢制框架，内置拉簧加拉带，双重紧固永不变形。</p>
29	沙发		1人位、西皮	870	
30	茶几		W1200*D600*H480	290	<p>1、贴面用材：采用美国“大西洋”0.6mm优质胡桃木皮贴面。经过十三道涂研工艺处理，具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。</p> <p>2、封边：选用优质实木封边，双面贴木皮，杜绝因环境温差造成变形开裂。</p> <p>3、基料板材：选用福建“福人”优质E1级中密度纤维板，甲醛释放量低于9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。</p> <p>4、选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。</p> <p>5、油漆：采用德国“易涂宝”优质环保油漆，有害物含量低于国家标准。并通过全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。</p>
31	茶水柜		W800*D400*H850	580	<p>1、贴面用材：采用美国“大西洋”0.6mm优质胡桃木皮贴面。经过十三道涂研工艺处理，具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。</p> <p>2、封边：选用优质实木封边，双面贴木皮，杜绝因环境温差造成变形开裂。</p> <p>3、基料板材：选用福建“福人”优质E1级中密度纤维板，甲醛释放量低于9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。</p> <p>4、选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。</p> <p>5、油漆：采用德国“易涂宝”优质环保油漆，有害物含量低于国家标准。并通过全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。</p>

32	办公椅（转椅）		标准（西皮）	440	<p>1、海绵：采用香港“东亚”优质PU发泡一次（定型）成型阻燃、耐老化、高回弹海绵，密度<math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>，回弹性好，拉深强度不小于<math>85\text{KPA}</math>。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行阻燃标准。具有透气性强，软硬适中，长久使用不变形，不塌陷，不老化及对人体无害等优势。</p> <p>2、面料：意大利“阳光”优质环保西皮。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果；坐感舒适等特点。端坐严肃稳重，坐感贴身舒适，软硬恰到好处，彰显主人实力和内涵。</p> <p>3、上海“宝钢”优质钢制五星脚，优质高质量跑车轮，优质气压棒升降30万次无质量问题。</p>
33	屏风椅		标准	298	<p>1、海绵：采用香港“东亚”优质PU发泡一次（定型）成型阻燃、耐老化、高回弹海绵，密45密度高弹力海绵，回弹性好，拉深强度不小于<math>85\text{KPA}</math>。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行阻燃标准。具有透气性强，软硬适中，长久使用不变形，不塌陷，不老化及对人体无害等优势。</p> <p>2、面料：台湾“颐达”优质布艺。布面透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果；坐感舒适等特点。端坐严肃稳重，坐感贴身舒适，软硬恰到好处，彰显主人实力和内涵。</p> <p>3、尼龙背架，上海“宝钢”电镀弓型架。</p>
34	屏风椅		标准	445	<p>1、坐板：台湾“颐达”优质家具专用麻绒，阻燃、耐磨；厚度适中，具有冬暖夏凉的效果；坐感舒适等特点。端坐严肃稳重，坐感贴身舒适，软硬恰到好处，彰显主人实力和内涵。</p> <p>2、椅背采用台湾“颐达”网状面料。台湾“颐达”优质透气网布，抗撕裂强度较强；坐感舒适等特点。端坐严肃稳重，坐感贴身舒适，软硬恰到好处，彰显主人实力和内涵。</p> <p>3、海绵：香港“东亚”优质无氟发泡高密度定型海绵。回弹性好，拉深强度不小于<math>85\text{KPA}</math>。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行阻燃标准。具有透气性强，软硬适中，长久使用不变形，不塌陷，不老化及对人体无害等优势。</p> <p>4、脚架：上海“宝钢”优质不锈钢支架，壁厚不小于<math>1.2\text{mm}</math>。</p>

35	办公椅（网布转椅）		标准（无滑轮、固定式）	458	<p>1、海绵：采用香港“东亚”优质PU发泡一次（定型）成型阻燃、耐老化、高回弹海绵，密度<math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>，回弹性好，拉深强度不小于85KPA。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行阻燃标准。具有透气性强，软硬适中，长久使用不变形，不塌陷，不老化及对人体无害等优势。</p> <p>2、面料：意大利“阳光”优质环保皮。皮面光泽度好，面透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果；坐感舒适等特点。端坐严肃稳重，坐感贴身舒适，软硬恰到好处，彰显主人实力和内涵。</p> <p>3、上海“宝钢”优质钢制五星脚，优质高质量跑车轮，优质气压棒升降30万次无质量问题。</p>
36	办公椅（网布转椅）		标准	495	<p>1、海绵：采用香港“东亚”优质PU发泡一次（定型）成型阻燃、耐老化、高回弹海绵，密度<math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>，回弹性好，拉深强度不小于85KPA。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行阻燃标准。具有透气性强，软硬适中，长久使用不变形，不塌陷，不老化及对人体无害等优势。</p> <p>2、面料：意大利“阳光”优质环保皮。皮面光泽度好，面透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果；坐感舒适等特点。端坐严肃稳重，坐感贴身舒适，软硬恰到好处，彰显主人实力和内涵。</p> <p>3、上海“宝钢”优质钢制五星脚，优质高质量跑车轮，优质气压棒升降30万次无质量问题。</p>
37	教师屏风桌		W1300*D1300*H1100	1270	<p>采用吉林“露水河”优质环保三聚氰胺板双面贴面板材，上海“兄奕”2mm厚优质PVC封边。具有较好的耐磨、耐划等物理性能。经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到GB/T3324《木家具通用技术条件》标准。产品符合GB18584《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》标准和GB4893.1-9《家具表面漆膜测定法》标准，五金配件采用德国“BMB”优质家具五金配件。</p>
38	教师屏风桌		W1400*D1400*H1100	1210	<p>采用吉林“露水河”优质环保三聚氰胺板双面贴面板材，上海“兄奕”2mm厚优质PVC封边。具有较好的耐磨、耐划等物理性能。经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到GB/T3324《木家具通用技术条件》标准。产品符合GB18584《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》标准和GB4893.1-9《家具表面漆膜测定法》标准，五金配件采用德国“BMB”优质家具五金配件。</p>

39	屏风		W1200*D600*H1100	675	采用吉林“露水河”优质环保三聚氰胺板双面贴面板材，上海“兄奕”2mm厚优质PVC封边。具有较好的耐磨、耐划等物理性能。经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到GB/T3324《木家具通用技术条件》标准。产品符合GB18584《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》标准和GB4893.1-9《家具表面漆膜测定法》标准，五金配件采用德国“BMB”优质家具五金配件。
40	屏风		W1200*D600*H1100	645	采用吉林“露水河”优质环保三聚氰胺板双面贴面板材，上海“兄奕”2mm厚优质PVC封边。具有较好的耐磨、耐划等物理性能。经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到GB/T3324《木家具通用技术条件》标准。产品符合GB18584《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》标准和GB4893.1-9《家具表面漆膜测定法》标准，五金配件采用德国“BMB”优质家具五金配件。
41	屏风		W1400*D700*H1100	1510	采用吉林“露水河”优质环保三聚氰胺板双面贴面板材，上海“兄奕”2mm厚优质PVC封边。具有较好的耐磨、耐划等物理性能。经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到GB/T3324《木家具通用技术条件》标准。产品符合GB18584《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》标准和GB4893.1-9《家具表面漆膜测定法》标准，五金配件采用德国“BMB”优质家具五金配件。
42	工作站		W1400*D700*H760	610	1、基材采用吉林“露水河”优质E1级环保颗粒板，面材选用吉林“露水河”优质三聚氰胺板饰面，具有耐磨、抗污染能力。符合国家GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； 2、封边采用知名品牌全自动封边机，经高温高压封边，上海“兄奕”优质PVC边条厚度2mm。 德国“汉高”优质高溶胶，永不脱落。 选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。

43	工作站		W1200*D600*H760	445	<p>1、基材采用吉林“露水河”优质E1级环保颗粒板，面材选用吉林“露水河”优质三聚氰胺板饰面，具有耐磨、抗污染能力。符合国家GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；</p> <p>2、封边采用知名品牌全自动封边机，经高温高压封边，上海“兄奕”优质PVC边条厚度2mm。</p> <p>德国“汉高”优质高溶胶，永不脱落。</p> <p>选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。</p>
44	工作站		W1400*D700*H760	575	<p>1、基材采用吉林“露水河”优质E1级环保颗粒板，面材选用吉林“露水河”优质三聚氰胺板饰面，具有耐磨、抗污染能力。符合国家GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；</p> <p>2、封边采用知名品牌全自动封边机，经高温高压封边，上海“兄奕”优质PVC边条厚度2mm。</p> <p>德国“汉高”优质高溶胶，永不脱落。</p> <p>选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。</p>
45	办公桌		W1600*D900*H760	1550	<p>1、基材采用吉林“露水河”优质E1级环保颗粒板，面材选用吉林“露水河”优质三聚氰胺板饰面，具有耐磨、抗污染能力。符合国家GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；</p> <p>2、封边采用知名品牌全自动封边机，经高温高压封边，上海“兄奕”优质PVC边条厚度2mm。</p> <p>德国“汉高”优质高溶胶，永不脱落。</p> <p>选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。</p>
46	办公桌		W1600*D900*H760	1450	<p>1、基材采用吉林“露水河”优质E1级环保颗粒板，面材选用吉林“露水河”优质三聚氰胺板饰面，具有耐磨、抗污染能力。符合国家GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；</p> <p>2、封边采用知名品牌全自动封边机，经高温高压封边，上海“兄奕”优质PVC边条厚度2mm。</p> <p>德国“汉高”优质高溶胶，永不脱落。</p> <p>选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。</p>



47	办公桌		W1400*D700*H760	1000	<p>1、贴面用材：采用美国“大西洋”0.6mm优质胡桃木皮贴面。经过十三道涂研工艺处理，具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。</p> <p>2、封边：选用优质实木封边，双面贴木皮，杜绝因环境温差造成变形开裂。</p> <p>3、基料板材：选用福建“福人”优质E1级中密度纤维板，甲醛释放量低于9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。</p> <p>4、选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。</p> <p>5、油漆：采用德国“易涂宝”优质环保油漆，有害物含量低于国家标准。并通过全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。</p>
48	办公桌		W1400*D700*H760	670	<p>1、基材采用吉林“露水河”优质E1级环保颗粒板，面材选用吉林“露水河”优质三聚氰胺板饰面，具有耐磨、抗污染能力。符合国家GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；</p> <p>2、封边采用知名品牌全自动封边机，经高温高压封边，上海“兄奕”优质PVC边条厚度2mm。</p> <p>德国“汉高”优质高溶胶，永不脱落。</p> <p>选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。</p>
49	办公桌		W1200*D600*H760	475	<p>1、基材采用吉林“露水河”优质E1级环保颗粒板，面材选用吉林“露水河”优质三聚氰胺板饰面，具有耐磨、抗污染能力。符合国家GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；</p> <p>2、封边采用知名品牌全自动封边机，经高温高压封边，上海“兄奕”优质PVC边条厚度2mm。</p> <p>德国“汉高”优质高溶胶，永不脱落。</p> <p>选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。</p>
50	办公桌		W1400*D700*H760	575	

51	办公桌		W1600*D1100*H760	1845	<p>1、基材采用吉林“露水河”优质E1级环保颗粒板，面材选用吉林“露水河”优质三聚氰胺板饰面，具有耐磨、抗污染能力。符合国家GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；</p> <p>2、封边采用知名品牌全自动封边机，经高温高压封边，上海“兄奕”优质PVC边条厚度2mm。</p> <p>德国“汉高”优质高溶胶，永不脱落。</p> <p>选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。</p>
52	办公桌		W1800*D1100*H760	1950	<p>1、基材采用吉林“露水河”优质E1级环保颗粒板，面材选用吉林“露水河”优质三聚氰胺板饰面，具有耐磨、抗污染能力。符合国家GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；</p> <p>2、封边采用知名品牌全自动封边机，经高温高压封边，上海“兄奕”优质PVC边条厚度2mm。</p> <p>德国“汉高”优质高溶胶，永不脱落。</p> <p>选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。</p>
53	办公桌		W1800*D900*H760	1920	<p>1、贴面用材：采用美国“大西洋”0.6mm优质胡桃木皮贴面。经过十三道涂研工艺处理，具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。</p> <p>2、封边：选用优质实木封边，双面贴木皮，杜绝因环境温差造成变形开裂。</p> <p>3、基料板材：选用福建“福人”优质E1级中密度纤维板，甲醛释放量低于9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。</p> <p>4、选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。</p> <p>5、油漆：采用德国“易涂宝”优质环保油漆，有害物含量低于国家标准。并通过全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。</p>

54	办公桌		W1600*D800*H760	1780	<p>1、贴面用材：采用美国“大西洋”0.6mm优质胡桃木皮贴面。经过十三道涂研工艺处理，具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。</p> <p>2、封边：选用优质实木封边，双面贴木皮，杜绝因环境温差造成变形开裂。</p> <p>3、基料板材：选用福建“福人”优质E1级中密度纤维板，甲醛释放量低于9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。</p> <p>4、选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。</p> <p>5、油漆：采用德国“易涂宝”优质环保油漆，有害物含量低于国家标准。并通过全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。</p>
55	办公桌	 <p data-bbox="456 963 517 975">N-700D-760H</p>	W1400*D700*H760	955	<p>1、贴面用材：采用美国“大西洋”0.6mm优质胡桃木皮贴面。经过十三道涂研工艺处理，具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。</p> <p>2、封边：选用优质实木封边，双面贴木皮，杜绝因环境温差造成变形开裂。</p> <p>3、基料板材：选用福建“福人”优质E1级中密度纤维板，甲醛释放量低于9.0mg/100g，各项性能指标均超过国家标准。</p> <p>4、选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。</p> <p>5、油漆：采用德国“易涂宝”优质环保油漆，有害物含量低于国家标准。并通过全自动油漆喷涂和滚涂生产线，经五底三面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，漆面色泽美观、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好。</p>
56	办公桌		W1400*D700*H760	645	<p>1、基材采用吉林“露水河”优质E1级环保颗粒板，面材选用吉林“露水河”优质三聚氰胺板饰面，具有耐磨、抗污染能力。符合国家GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；</p> <p>2、封边采用知名品牌全自动封边机，经高温高压封边，上海“兄奕”优质PVC边条厚度2mm。</p> <p>德国“汉高”优质高溶胶，永不脱落。</p> <p>选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。</p>

57	教室桌椅		305连体桌椅 常规2人位或以上	570	<p>站脚；采用35mmx80mmx1.5mm的椭圆管焊接而成，站脚与背三角胶连接采用标准件定位一体化，保证了写字板的足够强度支撑。</p> <p>站脚板；采用2.0mm热板油压焊接成型、</p> <p>横梁；采用40mmx80mmx2.0mm的方管连接站脚。</p> <p>座背板；采用夹板压制，双面贴榉木色防火板15mm厚，本椅座与背保证了105度以内的倾斜度，绝对符合人体工程学原理。</p> <p>写字板；采用夹板压制厚度为10mm，写字板三角胶与侧板胶为二级卡位，定位准确，强度足够，保证写字板拉翻转的平稳，永不脱落。</p> <p>写字板机构可活动，带书网、座位是弹簧回复功能</p>
58	教室双层桌		1200*400*760	345	<p>1、基材采用吉林“露水河”优质E1级环保颗粒板，面材选用吉林“露水河”三聚氰胺板饰面，具有耐磨、抗污染能力。符合国家GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；</p> <p>2、封边采用知名品牌全自动封边机，经高温高压封边，上海“兄奕”优质PVC边条厚度2mm。</p> <p>德国“汉高”优质高溶胶，永不脱落。</p> <p>选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。</p>

59	礼堂椅	<p>活动脚A</p>		820	<p>椅背 背海绵：采用香港“东亚”高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达45 -60 kg/m<sup>3</sup></p> <p>背内板：采用优质多层板经模具压注成型，符合人体工学原理</p> <p>背外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。油漆颜色可选择</p> <p>椅座 座海绵：采用香港“东亚”高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达50-60 kg/m<sup>3</sup></p> <p>座框架：采用上海“宝钢”（1.5mm厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用。</p> <p>座外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。附蜂窝式吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。油漆颜色可选择</p> <p>布料 采用优质耐磨麻绒面料，软硬适中，手感舒适，长时间使用无断裂、不起球、不褪色。可根据客户要求要求进行3M(防潮、防尘、防污)处理，可做阻燃处理。有多种颜色可供选择</p> <p>扶手脚架 采用广东“新达”优质铝合金材质，经模具压铸成型，表面喷专用金属漆并经高温烤铜。铝合金脚框造型新颖特别。</p> <p>扶手面 采用优质橡木或榉木，经6次油漆工艺精制而成</p> <p>写字板 采用黑色PP塑料写字板。独特的下插式写字板机构，写字板藏于铝合金扶手脚内，美观方便。配置高档的铝合金旋转支架，旋转无声。</p> <p>侧板 采用优质木板，面覆海绵和麻绒，并采用活动式扣钉，易于拆装</p> <p>回复机构 采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。</p> <p>主要规格（单位：mm）：中心距：600； 座内宽：500；座深：475；座高：450；扶手高：635；扶手宽：60；全高：1070；全深（展开写字板如图1）：900；整体深度：675（座包不打开）和760（座包打开）。误差：±5-10</p> <p>脚架；可移动脚</p>
----	-----	-------------	--	-----	--

60	课桌椅		ZD-K01	285	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、课桌整体规格：600×400×760mm</li> <li>2、桌面规格：600×400×18mm塑料包边板</li> <li>3、椅面规格：360×370×18mm塑料包边板</li> <li>4、靠背板规格：38×15mm塑料包边板</li> <li>5、桌脚规格：20×49×1.2mm</li> <li>6、凳脚规格：20×49×1.2mm，凳脚用双横档连接</li> <li>7、书包斗：侧板1.0mm厚，斗板0.8mm厚</li> <li>8、拼装结构：外升降款式，螺丝固定。</li> <li>9、脚套：优质PP工程塑料注塑成型。</li> <li>10、金属管属性：所有金属管件外形的尺寸偏差、管壁厚度偏差和钢板厚度偏差以及金属材料的力学性能指标等质量技术参数，均符合相应的国家标准的规定。金属件材质及缺陷符合国家标准GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》的规定。不使用出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外观和安全的材料。</li> <li>11、钢管焊接要求：按GB/T3325-1995，C02保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。钢管涂装要求：抛丸除锈，环氧聚脂固体粉末高压静电喷涂，灰白色，紧固件。</li> <li>12、桌、椅的双柱间应有管连接；</li> <li>13、采用防松镙帽并带弹簧垫圈固定；</li> <li>14、桌面、凳面板甲醛释放限量按GB18580-2001中规定的E2≤5.0执行；</li> </ol>
61	电脑桌		1200*600*760MM	470	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、基材采用吉林“露水河”优质E1级环保颗粒板，面材选用吉林“露水河”优质三聚氰胺板饰面，具有耐磨、抗污染能力。符合国家GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；</li> <li>2、封边采用知名品牌全自动封边机，经高温高压封边，上海“兄奕”优质PVC边条厚度2mm。</li> </ol> <p>德国“汉高”优质高溶胶，永不脱落。      选用德国“BMB”优质五金配件。均为不锈钢或镀铬件，其技术要求都符合国家、行业相关标准。</p>

62	书架		H2000*W900*D450MM	885	<p>材质:铁皮+上海“宝钢”优质冷轧板,经300° C的高温喷涂处理,使用漆洁合力提高;模具化钣金流水线精工而成,耐压、强度大、抗冲击不易变形。喷塑材料采用绿色环保型粉末,对人体及周围环境不产生危害,无毒、无副作用,使用时无异味。其中保险柜材质:采用优质钢板冲压成型;从酸洗,磷化,钝化的前处理至表面静电喷涂;防腐防锈。</p>
63			1850*900*390	745	<p>板材上海“宝钢”0.8mm优质冷轧钢板 磨砂环保粉末 纯不锈钢隐形拉手,望通折叠锁具,带红蓝开启显示,12mm外框时尚简约。(可拆装,灰白套色)</p>
64	密集架		900*400*1800	2800	<p>材质:本产品执行标准完全符合《电动密集架通用技术条件》。架体采用上海“宝钢”优质冷轧钢板制造,顶板、侧板、搁板、防尘板1.0mm;立柱厚度1.5mm;托架1.2mm;底盘为优质热轧型板3.0mm;所有钢板表面经酸洗、磷化、除油、除锈处理后,经优质环保粉末静电喷涂。采用先进数控设备多次折弯而成,焊接牢固,钢性好。经过科学的力学计算,结构强度高。配置:传动机构链轮、链条、传动轴、轴承、电动机、导轨等,采用德国“BMB”优质配件。其中,导轨采用45号优质实芯钢镀锌处理,手柄采用自动脱钩折叠式摇把,照明采用无紫外线荧光灯具。功能:触摸液晶屏,无序存放,有序查找,自动记录,自动催还,手动、电动、智能互换,防鼠、防尘、防光、防水、防倾倒、防震、防霉、灯光定位、网络管理、人体安全保护(红外线保护、安全警示灯、条形压力传感器、自动断电)、电路及控制系统故障自检及信息反馈、预留升级功能。柱式组合结构,每节五层隔板六层空间。电脑管理系统:有与计算机进行通信的标准接口。主流配置计算机(i5处理器/8g内存/1t硬盘/集成显卡),配置22寸显示器,带正版操作系统,系统软件支持Windows操作系统,具备实时监测密集架当前状态、故障状态、操作控制功能;系统操作界面为简体中文。支持数据库软件条码管理、电子标签管理、手持终端(PDA)管理。</p>

65	接待沙发		790W*860D*900H	1450	<p>面料:采用优质布艺(耐磨性强)。手感光泽度好,透气强,柔软且富有韧性,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果,手感舒适。内部材质:1、烘干处理,优质红橡木材,国际标准,含水率8-12%,不生虫发霉,内架均为实木框架(部分不锈钢框架+不锈钢脚)。2、S型弹簧与超力橡筋交叉连接固定在木架上,不易变形。3、内部木结构都经过刨光处理,平整光滑。4、填充物,采用植物纤维合成技术、柱形发泡技术,发泡均匀、天然环保,回弹性大,柔软性好,撕裂强度高,绝热保温性能强,压缩变形小。粘贴所用喷胶不含对人体有害物质。5、油漆采用德国“易涂宝”环保油漆两底漆四面漆,并通过全自动油漆喷涂和滚涂生产线,经五底三面工艺,成品油漆表面硬度可达3H级,漆面色泽美观、木纹纹理清晰,光滑耐磨、手感好。</p>
66	接待沙发		710W*770D*910H	1290	<p>面料:采用台湾“颐达”优质布艺(耐磨性强)。手感光泽度好,透气强,柔软且富有韧性,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果,手感舒适。内部材质:1、烘干处理,优质红橡木材,国际标准,含水率8-12%,不生虫发霉,内架均为上海“拓建”实木框架(部分不锈钢框架+不锈钢脚)。2、S型弹簧与超力橡筋交叉连接固定在木架上,不易变形。3、内部木结构都经过刨光处理,平整光滑。4、填充物,采用植物纤维合成技术、柱形发泡技术,发泡均匀、天然环保,回弹性大,柔软性好,撕裂强度高,绝热保温性能强,压缩变形小。粘贴所用喷胶不含对人体有害物质。5、油漆采用德国“易涂宝”环保油漆两底漆四面漆,并通过全自动油漆喷涂和滚涂生产线,经五底三面工艺,成品油漆表面硬度可达3H级,漆面色泽美观、木纹纹理清晰,光滑耐磨、手感好。</p>
67	接待沙发		1170W*860D*900H	1410	<p>面料:采用台湾“颐达”优质布艺(耐磨性强)。手感光泽度好,透气强,柔软且富有韧性,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果,手感舒适。内部材质:1、烘干处理,优质红橡木材,国际标准,含水率8-12%,不生虫发霉,内架均为上海“拓建”实木框架(部分不锈钢框架+不锈钢脚)。2、S型弹簧与超力橡筋交叉连接固定在木架上,不易变形。3、内部木结构都经过刨光处理,平整光滑。4、填充物,采用植物纤维合成技术、柱形发泡技术,发泡均匀、天然环保,回弹性大,柔软性好,撕裂强度高,绝热保温性能强,压缩变形小。粘贴所用喷胶不含对人体有害物质。5、油漆采用德国“易涂宝”环保油漆两底漆四面漆,并通过全自动油漆喷涂和滚涂生产线,经五底三面工艺,成品油漆表面硬度可达3H级,漆面色泽美观、木纹纹理清晰,光滑耐磨、手感好。</p>